

Lampiran 3: Produk *paving block* K-500 dan K-400

Paving K-500

Gambar Produk	Nama Produk	Tebal	Jumlah bh/m ²	Berat kg/m ²
	HOLLAND HL500NAT08	8 cm	45	180
	HL500NAT10	10 cm	45	225
	UREPAVE UP500NAT08	8 cm	40	180
	UP500NAT10	10 cm	40	225



1. Digunakan untuk lokasi yang dilalui kendaraan bermuatan berat / *heavy vehicle*, secara terus menerus.
2. Cocok untuk bandara, pelabuhan, pergudangan, lingkungan industri, garasi truck dan lokasi yang membutuhkan perkerasan jalan ekstra kuat.

Paving K-400

Gambar Produk	Nama Produk	Tebal	Jumlah bh/m ²	Berat kg/m ²
	HOLLAND HL400NAT06	6 cm	45	135
	HL400NAT08	8 cm	45	180
	HL400NAT10	10 cm	45	225
	UNIPAVE UP400NAT06	6 cm	40	135
	UP400NAT08	8 cm	40	180
	TRIHEX TR400NAT06	6 cm	48	135
	UNIDECOR UD400NAT06	6 cm	38	135
	HEXAGONAL KCL HK400NAT06	6 cm	29	135
	HK400NAT08	8 cm	29	180
	HEXAGONAL BSR HB400NAT06	6 cm	12,5	135
	HB400NAT08	8 cm	12,5	180
	TOPI USKUP KCL TK400NAT06	6 cm	67	135
	TK400NAT08	8 cm	47	180
	TOPI USKUP BSR TB400NAT06	6 cm	23	135
	TB400NAT08	8 cm	23	180



1. Paving dengan intensitas permintaan konsumen paling tinggi, digunakan untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan yang bervariasi mulai dari mobil, angkutan umum dan truck dengan muatan sedang.
2. Memiliki pilihan motif yang eksklusif, bervariasi dan berestetika.
3. Cocok untuk perumahan elite, jalan utama, ruko, hotel, mall dan lokasi strategis lainnya.

Gambar Produk	Nama Produk	Tebal	Jumlah bh/m ²	Berat kg/m ²
	SQUARE 10.5 SQ40NAT206	6 cm	91	135
	SQ40NAT208	8 cm	91	180
	L-BLOCK LB400NAT06	6 cm	45	135
	LB400NAT08	8 cm	45	180
	SQUARE 21 SQ40NAT406	6 cm	22,68	135
	RECTA 21 RT421NAT06	6 cm	15	135
	HEXAGONAL 5 HG400NAT06	6 cm	42	135
	HS400NAT08	8 cm	42	180